

Notes:

- The load rating is based on slides mounted 600mm apart. These slides are suitable for wider applications – please consult with Accuride
- Fixing recommendation: M8 screw. All fixing positions must be used to achieve maximum load rating
- Vertical (side) mounting only
- End stops have been tested to 10 cycles with 400kg at 0.8m/s. We recommend that additional external stopping arrangements are used
- Material specification: Aluminium slide – 6000 series, stainless steel ball bearings and retainer.
- We recommend that quality grease, rated for extreme pressure, is re-applied at 2000 cycle intervals

This slide has been designed for very heavy duty applications. If you would like to confirm that this is the correct slide for your application please consult Accuride's technical department.

Notas:

- Las características de cargas son calculadas para un montaje de 600mm de ancho. Para montajes mas anchos, por favor consulten con Accuride
- Recomendaciones de montaje: tornillo M8. Se deberían utilizar todas las posiciones de montaje para conseguir la capacidad de carga máxima
- Montaje vertical exclusivamente
- Los topes de las guías han sido probados durante 10 ciclos con 400kg y 0,8m/s. Recomendamos usar topes externos adicionales.
- Calidad de material : Guía de aluminio – Serie 6000, porta bolas y bolas de Acero Inoxidable
- Le recomendamos la aplicación de una grasa especial de alta presión después de 2000 ciclos

Esa guía ha sido diseñada para aplicaciones muy pesadas. Si quieren confirmar que esa guía es el producto adecuado para su aplicación, póngase en contacto con el departamento técnico de Accuride.

Note:

- La portata è basata su una coppia di guide posta a 600mm di distanza. Per distanze superiori si prega di consultare Accuride
- Consigli per il fissaggio: vite M8. Per ottenere la portata massima si devono usare tutte le posizioni di fissaggio
- Solo montaggio verticale
- Il fine corsa è stato testato a 10 cicli con carico di 400kg a 0,8m/s. Raccomandiamo l'utilizzo esterno di fine corsa addizionali
- Specifica materiali: guida in alluminio – Serie 6000, sfere e gabbia reggisfera in acciaio inox.
- Raccomandiamo che il grasso per alte pressioni possa essere applicato ad intervalli di 2000 cicli

Questa guida è stata disegnata per carichi estremamente pesanti. Nel dubbio vi preghiamo di consultare l'assistenza tecnica Accuride.