




- (GB) Installation Guide
 (D) Einbauanleitung
 (F) Guide d'installation
 (I) Guida all'installazione
 (E) Guía de instalación
 (PL) Instrukcja montażu











(GB)	(D)	(F)	(I)	(E)	(PL)
TR: Slide Travel	Auszug der schiene	Course	Corsa Guida	Recorrido De La Guía	Wysuw Prowadnicy
REF: Reliable soft-close action	REF. Zuverlässiger Soft-Close-Schließvorgang	REF. À fermeture amortie fiable	RIF. Chiusura Ammortizzata Affidabile	REF. Cierre Suave Fiable	REF. Niezawodny mechanizm miękkiego domykania
C'Sunk: Reliable soft-close action	Senkkopfschraube	Tête Fraisée	Svasata	Embutido	Wpuszczany
TYP: Reliable soft-close action	TYP. Schienenlänge	TYP. Longueur Coulisse	Tipo Lunghezza diapositiva	Normalmente	TYP. Długość Prowadnicy
SL: Slide Length	SL: Schienenlänge	SL: Longueur Coulisse	SL: Lunghezza diapositiva	SL: Longueur Coulisse	SL: Długość Prowadnicy
REF: Reliable soft-close action	REF. Zuverlässiger Soft-Close-Schließvorgang	REF. À fermeture amortie fiable	REF. Chiusura Ammortizzata Affidabile	REF. Cierre Suave Fiable	REF. Niezawodny mechanizm miękkiego domykania

3135EC	mm						kg	
	SL	TR	A	B	Drawer Depths/ Profondeur du tiroir/ Schubladentiefe	Cabinet Depths/ Profondeur du caisson/ Schrankschranktiefe	W	L
DZ3135-0030EC	300	282.5	128	96	300	316.0 to 366.0	1.60	20
DZ3135-0035EC	350	333.3	128	96	350	366.0 to 416.0	1.90	25
DZ3135-0040EC	400	384.1	128	192	400	416.0 to 466.0	2.16	35
DZ3135-0045EC	450	432.5	128	192	450	466.0 to 516.0	2.48	40
DZ3135-0050EC	500	482.4	224	192	500	516.0 to 566.0	2.72	45
DZ3135-0055EC	550	532.5	224	256	550	566.0 to 616.0	3.00	45




45
kg















- GB** All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
- D** Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
- F** Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.



- I** Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di.
- E** Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
- PL** W celu przeniesienia maksymalnego obciążenia zespół musi być zamontowany z użyciem wszystkich, przewidzianych do tego celu, punktów montażowych.



45
kg







- GB** All fixings positions must be used to achieve maximum load rating.
- D** Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
- F** Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.

- I** Per ottenere il massimo carico nominale, devono essere usate tutte le posizioni di.
- E** Todas las posiciones de fijación deben ser usadas para se conseguir la capacidad máxima de carga.
- PL** W celu przeniesienia maksymalnego obciążenia zespół musi być zamontowany z użyciem wszystkich, przewidzianych do tego celu, punktów montażowych.

Accuride International Ltd.

Liliput Road, Brackmills Industrial Estate,
Northampton NN4 7AS, United Kingdom

Tel: +44 (0)1604 761111

E-mail: saleseurope@accuride.com

www.accuride-europe.com

Accuride International GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 16-18,
D-65582 Diez/Lahn, Germany

Tel: + 49 (0)6432 608-0

E-mail: saleseurope@accuride.com

www.accuride-europe.com

- GB** If you require further assistance, please contact Accuride.
Accuride reserve the right to alter specifications without notice.
- D** Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Accuride.
Technische Änderungen vorbehalten.
- F** Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter.
Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

- I** Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta pure Accuride.
Accuride si riserva il diritto di apportare modifiche senza ulteriore comunicazione.
- E** Si necesita más ayuda, por favor, contacte con Accuride.
Accuride se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin aviso previo.
- PL** W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z Accuride.
Accuride zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez wcześniejszej informacji.